



0610 DECISO

DETERGENTE CLORO ATTIVO PER PARETI



Descrizione e Impiego

DECISO viene impiegato come soluzione detergente per la pulizia delle superfici murali che manifestano uno stato di degrado dovuto alla presenza di macchie e sporco persistenti di vario genere, nonché di ausilio per la rimozione meccanica della muffa dalle pareti. È applicabile su superfici interne ed esterne.

Applicazione

Metodo applicativo:

- pennello
- applicatore spray

Diluizione:

pronto all'uso

Applicazione:

Applicare DECISO con il pennello o a spruzzo con l'apposita confezione spray.

Lasciare agire il prodotto per 1-2 ore.

In funzione dello stato di degrado si potrà ripetere più volte il trattamento detergente eseguendo in aggiunta un'azione meccanica di spazzolatura. Risciacquare abbondantemente per togliere tutti i residui della pulizia.

Riverniciabile:

Dopo 8-10 ore.

Stabilità di stoccaggio

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra +5°C e +35°C.

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 12 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	trasparente
Peso specifico	1,07 kg/l ($\pm 0,02$)
pH	12,0 $\pm 0,5$
Resa	8-10 m ² /l
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.	

Avvertenze

- Solo per uso professionale.
- **Indicazioni sugli ingredienti per il Reg. (CE) 648/2004:** tra 5-15% sbiancanti a base di cloro.
- Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- Le acque di lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/acque di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.
- Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas pericolosi (cloro).
- Non usare su superfici di cui non si conoscono le caratteristiche, fare una prova preliminare di pulibilità.
- Durante l'utilizzo arieggiare bene i locali e per la pulizia degli utensili usare acqua.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/utente verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.