

1532 ANTIROMBO

SCHUTZPRODUKT AUF BITUMENBASIS



Sprühverfahren



Siehe Warnhinweise

Beschreibung und Verwendung

Schutanstrich auf Basis von oxidiertem Bitumen und inerten lamellaren Füllstoffen.

Es kann im industriellen Karosseriebau als schalldämmendes Mittel auf der Innenseite von Radkästen, Böden von Industriefahrzeugen, Karosserien, Metallrahmen usw. verwendet werden.

Es kann auch für Tanks und Rohre verwendet werden, die unterirdisch verlegt werden sollen.

Untergrundvorbereitung

Die Oberflächen müssen trocken, sauber, staubfrei und durch Schleifen leicht aufgeraut sein.

Das Produkt kann direkt auf blankes oder grundiertes Blech aufgetragen werden.

Anwendung

Auftragungsmethode:

- Dröhschutzsitzpistole: 3-4 bar. Druck und 20 cm Abstand.

Größere oder kleinere Ondulierung der Oberfläche kann man durch Änderung des Arbeitsdruckes.

Verdünnung: mit Verdünner DILUENTE NITRO ANTINEBBIA Art. Nr. 1616, wenn man eine glatte Oberfläche erreichen will.

Lagerbeständigkeit

An einem kühlen und trockenen Ort, geschützt vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung, in unversehrter Originalverpackung gelagert, hat das Material eine Haltbarkeit von 12 Monaten. Überprüfen Sie die Haltbarkeit des Produkts anhand der Chargennummer auf dem Behälter. Die Chargennummer besteht aus acht numerischen Zeichen, von denen die ersten vier Ziffern das Jahr und den Monat der Produktion bezeichnen. Wenn das Produkt abgelaufen ist, muss es gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Technische Eigenschaften

Farbe	schwarz
Bindemittel	bituminös
Aussehen des Trockenfilms	satiniert, leicht geprägt
Trockenrückstand in Gewicht	81% (± 1)
Spezifisches Gewicht	1,51 kg/l ($\pm 0,02$)
Viskosität	40000-50000 mPa.s Brookfield rpm 10 s 6
Indikative praktische Ergiebigkeit	3-4 m ² /kg bezüglich auf eine Dicke von 200-300 μ m
Lufttrocknung (20° C - 65% RF)	1 Stunde. staubtrocken
	24 Stunden. in der Tiefe
Neu streichbar	nicht überlackierbar
EU-Grenzwert für VOC-Gehalt (Richtlinie 2004/42/EG)	Kat-B/e, LB: VOC max. 840 g/l VOC-Gehalt Produkt < 840 g/l
Die Angaben wurden bei einer Temperatur von 20° C ermittelt.	

Hinweise

- **Das Produkt enthält synthetische Polymermikropartikel (SPM).**
- **ISTRUZIONI PER PREVENIRE I RILASCI DI MICROPARTICELLE DI POLIMERI SINTETICI NELL'AMBIENTE**
- **Gemäß der Verordnung (EU) 2023/2055 sind die folgenden Anweisungen zu befolgen, um die Freisetzung in die Umwelt zu vermeiden.**
- Használat és alkalmazás során kerülje a termék véletlen környezetbe, különösen a talajba, csatornába és szennyvízbe jutását. Vigye fel a terméket a kezelendő alkatrészekre.
- A maradék terméket az eredeti csomagolásban tárolja, és légmentesen záródó tartályban kezelje. A terméket/tartályt a vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Wenn Sie die Werkzeuge, mit denen Sie das Produkt auftragen, weiterverwenden möchten, beachten Sie diese Anweisungen, um sie umweltgerecht zu reinigen.
- Das Wasser sowie die Lösungs- oder Verdünnungsmittel, die zum Reinigen der Werkzeuge verwendet wurden, und die etwaigen Produktreste DÜRFEN NICHT in die Umwelt gelangen oder ins Abwasser geschüttet werden.
- Entfernen Sie das Produkt so gut wie möglich von den genutzten Werkzeugen.
- Lassen Sie die Werkzeuge mindestens zwei Stunden lang entweder in warmem Wasser oder Lösungsmittel einweichen und nehmen Sie sie dann aus dem Eimer heraus.
- Lassen Sie das Wasser im Eimer verdunsten und lassen Sie die Werkzeuge an der Luft trocknen. Bei der Nutzung von Lösungsmittel den Behälter verschließen. Das Produkt nicht in die Umwelt gelangen lassen und nicht über das Abwasser entsorgen.
- Den Behälter mit Produkt-, Waschflüssigkeits-, Lösungs- oder Verdünnungsmittelresten gemäß den nationalen Vorschriften bei einer geeigneten Abfallsammelstelle entsorgen.
- Nur zum fachmännischen Gebrauch.
- Vor dem Gebrauch immer das Sicherheitsdatenblatt einsehen.
- Es wird empfohlen, das gesamte Material zur Ausführung der Arbeiten von ein und derselben Partie zu beziehen.
- Die im vorliegenden technischen Datenblatt beinhalteten Angaben basieren auf unserem Wissensstand und auf technischen und praktischen Erfahrungswerten. Die technischen Angaben beziehen sich auf die durchschnittlichen Eigenschaften des Basisprodukts und werden unter kontrollierten Laborbedingungen festgesetzt. Die Variabilität der am Markt erhältlichen Rohstoffe kann zu geringfügigen Abweichungen zu den Wertangaben führen. Daher ist es nötig, dass der Käufer/Verwender, höchstpersönlich und noch vor dem jeweiligen Gebrauch, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüft; insbesondere dann, wenn bei ein und derselben Arbeit/Baustelle unterschiedliche Partien desselben Materials verwendet werden.

Hohe Umgebungsfeuchte und übermäßige Schichtstärken können die Erhärtung der aufgetragenen Filmschicht verzögern.

Die oben angeführten Daten dienen dazu, um unseren Kunden die Verwendung der Produkte zu erleichtern; daraus ergibt sich jedoch keinerlei Verantwortlichkeit von Seiten der IMPA S.p.A. für deren Anwendung außerhalb ihres Kontrollbereichs. Betreffend zusätzliche technische Informationen oder spezifische Verarbeitungszyklen und/oder spezielle Anwendungen, wende man sich an unseren technischen Servicedienst unter der E-Mail-Adresse assistenza.technica@impa.it.