


0665 ASILOX COAT 1.5 mm

ÎNVELIȘ DE GROSIME MARE, COMPACT, ACRIL-SILOXANIC, CU PELICULĂ PROTECTOARE ÎMPOTRIVA UNUI SPECTRU LARG DE ALGE ȘI MUCEGAIURI



Vedeți avertismentele



Gletieră

Avantaje

- Adecvat pentru sistem de termoizolare exterioară cu tencuială
- Produsul respectă cerințele CAM 2025 pentru utilizare în exterior

Descriere și utilizare

ASILOX COAT 1,5 mm este un finisaj plastic cu efect de tencuială decorativă, compus din agregate calcaroase, copolimeri acrilici și polisiloxani în emulsie apoasă.

Produsul împiedică dezvoltarea unui spectru larg de specii de alge și mușcari.

Formula produsului asigură o aplicare bună, iar aditivii specifici contribuie la îmbunătățirea aderenței.

ASILOX COAT 1,5 mm asigură un finisaj compact, cu putere mare de umplere și nivelare în cazul suporturilor neregulate și neomogene; este indicat pentru aplicări pe tencuieli pe bază de var-ciment și pentru sisteme de termoizolare exterioară cu tencuială tratate corespunzător cu strat de șpaclu armat.

Se poate colora prin sistemul de nuanțare ADVANCE HT.

Produsul respectă, de asemenea, cerințele de acordare a premiului conform Decretului Ministerial din 24 noiembrie 2025 (CAM 2025 Edilizia): companie certificată ISO 14001.

Pregătire a suportului

Suprafața de acoperit trebuie să fie solidă, compactă și curată (fără pete de grăsime, ulei sau alți agenți contaminanți).

În caz de mușcari sau alge, tratați suportul cu DECISO cod. 0610.

În cazul suprafețelor degradate, îndepărtați toate urmele de eflorescențe și vopsele vechi neaderente.

Orice imperfecțiuni ale suprafețelor de fațadă vor fi remediate cu o masă de șpaclu adecvată, evaluând suplimentar executarea unui sistem de strat de șpaclu armat uniform.

Pe tencuieli de finisaj și mase de șpaclu recent aplicate, așteptați maturarea completă a mortarului.

SUPERFICI MURALI (tencuială pe bază de var-ciment și straturi de șpaclu armate):

- După maturarea completă a mortarelor de tencuială, aplicați pe suportul uscat și curat un strat de grund de amorsare izolan pe bază de solvent CLIM-O-PAINT PRO cod. 1004 sau unul pe bază de apă, SUPERFIX cod. 0010, în vederea uniformizării absorbției suportului.
- Continuați aplicarea, dacă este cazul, cu un strat de grund pigmentat pe bază de apă, GREY FIX cod. 0011.
- Așteptați cel puțin 16-24 de ore înainte de aplicarea stratului de acoperire aplicat pe grosime.

SISTEM DE TERMOIZOLARE EXTERIOARĂ CU TENCUIALĂ

- După întărirea completă a stratului de șpaclu armat, aplicați pe suportul curat și uscat grundul pigmentat pe bază de apă GREY FIX cod. 0011 sau UNIX PRO 0593.
- Așteptați cel puțin 16-24 de ore înainte de aplicarea stratului de acoperire aplicat pe grosime.

Aplicarea

Metodă de aplicare:

ASILOX COAT 1,5 mm se aplică cu drișcă din oțel și se finisează cu drișcă din plastic.

Prepararea produsului:

Amestecați până când se obține o culoare și consistență uniforme.

ASILOX COAT 1,5 mm este gata de utilizare și trebuie utilizat fără adaos de materiale străine, cu excepția apei (2% în greutate) în cazul în care materialul a fost depozitat timp îndelungat.

Stabilitatea de stocare

SENSIBIL LA ÎNGHEȚ. Păstrați produsul înmagazinat la o temperatură cuprinsă între + 5 și 35°C.

Materialul are un termen de valabilitate de 18 luni dacă este depozitat într-un loc răcoros și uscat, ferit de surse de căldură și de lumina directă a soarelui, în ambalajul original nedeteriorat. Verificați termenul de utilizare în funcție de data de fabricație indicată pe ambalaj. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Caracteristici tehnice

Culoare	alb
Granulometrie	1,5 mm
Greutate specifică	Aproximativ 1,85 kg/litru
Permeabilitatea apei UNI EN 1062-3	Clasa W3, scăzută ($W \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$)
Permeabilitatea la vapori de apă UNI EN ISO 7783-2	Clasa V2, medie ($0,14 \text{ m} \leq S_d < 1,4 \text{ m}$)
Aderență EN 1542	$\geq 0,3 \text{ MPa}$
Reacție la foc EN 13501-1	A2-s1, d0
Conductivitate termică EN 1745	$\lambda = 0,74 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (valoare de tabel)
Consum practic indicativ	pe tencuieli de nivelare și fine: aprox. 2,3-2,5 kg/m ²
	pe tencuială de bază flotată: aprox. 2,4-2,7 kg/m ²
Valoarea limită UE pentru conținutul de COV (Directiva 2004/ 42/ CE)	Categoria A/a, BA: COV maxim 40 g/l COV produs < 40 g/l

Avertismente

- **Produsul conține microparticule de polimeri sintetici (SPM).**
- **INSTRUCȚIUNI PENTRU PREVENIREA ELIBERĂRII MICROPARTICULELOR DE POLIMERI SINTETICI ÎN MEDIU**
- **În temeiul regulamentului (UE) 2023/2055, respectați procedurile de mai jos pentru prevenirea eliberării în mediu.**
- Pe durata utilizării și aplicării, evitați eliberarea accidentală a produsului pe sol, în sistemele de canalizare sau în apele uzate menajere. Aplicați produsul numai pe părțile ce urmează a fi tratate.
- Păstrați eventualele resturi de produs închizând ermetic ambalajul original. Eliminați produsul/recipientul conform reglementărilor la nivel național.
- Dacă doriți să reutilizați uneltele de aplicare, urmați pașii de mai jos pentru a le curăța în mod responsabil față de mediu.
- Apa, solvenții și diluanții folosiți la curățarea uneltelor, precum și reziduurile de produs, **NU SE ELIMINĂ** în mediul înconjurător și nici în apele uzate menajere.
- Îndepărtați cât mai mult produs posibil de pe uneltele utilizate.
- Lăsați uneltele la înmuiat în apă caldă sau în solvent timp de cel puțin două ore, apoi scoateți-le din recipient.
- Lăsați apa din găleată să se evapore și lăsați uneltele să se usuce. Pentru produsele pe bază de solvent, închideți recipientul. Nu evacuați produsul în mediu și nu îl aruncați în apele uzate menajere.
- Predați recipientul cu reziduuri de produs/apă de spălare/solvent sau diluant de spălare la centrul de colectare a deșeurilor, în conformitate cu reglementările naționale.
- Produs recomandat pentru un utilizator expert.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de utilizare.
- Folosește apă pentru curățarea ustensilelor.
- Alegeți materialul necesar pentru executarea lucrării din aceeași gamă.
- Aplicați produsul pe tencuială uscată și tratată.
- Nu aplicați pe suporturi alcaline, deoarece acestea pot afecta rezistența la îngheț, la ploaie și stabilitatea culorii produsului.

Avertismente

- Nu aplicați în cazul creșterii umezelii.
- Nu aplicați pe fațade expuse la soare sau dacă este vânt puternic.
- Nu aplicați material pe o fațadă în momente diferite.
- Nu aplicați pe pereți umezi și/sau în perioadele mai reci deoarece există posibilitatea de desprindere de pe suport și de formare de umflături ale tencuiei decorative datorate acumulării de apă în interior.
- Nu aplicați la temperaturi mai mici de +5°C sau mai mari de +30°C și cu o umiditate relativă mai mare de 75%.
- Produs nepotrivit pentru protejarea suprafețelor exterioare orizontale sau înclinate, unde se pot forma bălțiri.
- Fațadele exterioare tratate cu ASILOX COAT 1.5 mm trebuie protejate - în timpul aplicării și în zilele următoare necesare uscării - de ploaie, de ceață, de precipitații și de umiditatea relativă ridicată din atmosferă timp de cel puțin 48-72 ore, pentru a evita apariția petelor, modificărilor de culoare, dărelor ondulate, spălărilor de suprafață etc.
- În anumite cazuri, aditivii utilizați nu pot garanta absența în timp a proliferării anumitor microorganisme vegetale, din cauza numărului mare de specii biodeteriogene și a condițiilor climatice variate.
- O posibilă prezență la suprafață a unor granule culoare de mai închisă nu reprezintă un defect, ci se datorează variației normale a nisipurilor granulare de origine minerală și naturală din componența produsului ASILOX COAT.
- Notă suplimentară referitoare la produsul ambalat în ambalaj din plastic reciclat, ușor de recunoscut datorită culorii gri. Variabilitatea materiilor prime care alcătuiesc acest tip de ambalaj poate face ca rezistența mecanică a ambalajului să nu fie uniformă, la fel ca și culoarea. Prin urmare, trebuie să se acorde o mare atenție la transportul și manipularea produsului, care trebuie depozitat la adăpost de îngheț și de lumina directă a soarelui, la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C.
- Imaginile și reprezentările grafice sunt pur orientative. Caracteristicile și calitățile produsului indicate în fișa tehnică rămân neschimbate, indiferent de aspectul exterior al recipientului.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Diversitatea materiilor prime disponibile pe piață, precum și gradul de colorare a produsului, pot duce la ușoare abateri în ceea ce privește valorile raportate, culoarea și efectele estetice obținute. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de utilizare, că produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate pentru aceeași lucrare/pe același șantier.

Datele menționate mai sus servesc la simplificarea utilizării produselor de către clienții noștri, dar nu implică nicio responsabilitate din partea IMPA S.p.A. pentru aplicațiile care nu se află sub controlul său. Pentru mai multe informații tehnice sau pentru cicluri specifice și/sau aplicații speciale, contactați DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ al societății noastre, assistenza.tecnica@impa.it.