

2102 DEFINITIVE

SCELLANT RAPIDE POUR TÔLE



Descrição e aplicações

DEFINITIVE é um mástique de poliuretano monocomponente indicado para vedar carroçarias de viaturas, fácil de repintar. Sem silicone.

Resistente à água e aos produtos de limpeza à base de água. Resiste a contactos ocasionais com carburantes, óleos minerais, óleos vegetais e animais. Não resiste aos ácidos orgânicos, álcool, ácidos minerais concentrados e soluções cáusticas ou solventes.

DEFINITIVE é adequado para vedações, colagens simples em metais e metais pintados (bicomponentes), plásticos e plásticos pintados, para reduzir as vibrações e para insonorizar no setor da construção e reparação de automóveis.

O produto pode ser utilizado também no setor náutico.

Preparação do suporte

As superfícies devem estar limpas, secas e sem qualquer resíduo de graxa, óleo, poeira ou oxidação.

Aplicação

Método de aplicação:

- Fure a membrana protetora e corte o bico; para obter o melhor resultado, deve ser aplicado com pistola.

Estabilidade de estocagem

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 15 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor.

Caratteristiche Tecniche

Cor	branco-preto-cinza
Peso específico *	1,18 kg/l (± 0,05)
Dureza Shore A (ISO 868-3 s)	aprox. 45
Alongamento máximo (ISO 37)	> 600 %
Módulo a 100% (ISO 37)	0,5 Mpa
Resistência à tração (ISO 37)	1,4 MPa
Resistência à temperatura	de -40°C a +90°C
Secagem a ar *	60 minutos aprox., livre de poeira
Repintável	após 60 minutos aprox.
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. B/e, BS: COV máximo 840 g/l COV produzido < 250 g/l
Os dados são registados à temperatura de 23°C e UR de 50%.	

Observações

- Apenas para uso profissional.
- Consulte sempre a ficha de segurança dos produtos indicados.
- Os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto não devem ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/diluyente ou solvente de lavagem deve ser efetuada em conformidade com a regulamentação nacional.
- Não aplique se a temperatura for inferior a + 5 ou superior a 35°C.
- É possível remover das ferramentas o DEFINITIVE não polimerizado com solventes adequados. Uma vez endurecido, o material pode ser retirado apenas mecanicamente.
- As mãos e a pele devem ser lavadas imediatamente com um produto para lavar mãos industrial e água.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.tecnica@impa.it.