



0401 IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA

STUCCO RAPIDO IN PASTA



Vantaggi

- Facile da applicare
- Pronto all'uso
- Rapida essiccazione

Descrizione e Impiego

Stucco in pasta pronto all'uso, di facile applicazione, rapida essiccazione e di ottima carteggiabilità. Idoneo per livellamenti e rasature all'interno su legno, muro, cartongesso.

Preparazione del supporto

I supporti devono essere sani senza muffa o traccia di umidità.

Applicazione

Metodo applicativo:

- a spatola

In caso di riempimento di cavità di spessori elevati, applicare strati successivi di IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA non superiori a 7-8 mm totali, aspettando almeno 1 ora tra uno strato e l'altro.

Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso

Carteggiabile:

dopo 1-2 ore

Riverniciabile:

con prodotti a base acquosa oppure al solvente.

Stabilità di stoccaggio

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra +5°C e +35°C.

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 18 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	vedi cartella
Natura del legante	dispersione vinilica
Peso specifico	1,65 kg/l ($\pm 0,02$)
Resa pratica indicativa	1 m ² /kg per 500-600 μ m di spessore
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.	

Avvertenze

- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto.
- Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
- I solventi o i diluenti utilizzati per il lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/diluente o solvente di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.
- Ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Durante l'utilizzo arieggiare bene i locali e per la pulizia degli utensili usare acqua.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime naturali e reperibili nel mercato, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima della posa in opera l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

Non applicare con U.R. superiore al 75%.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.