


0642 QUICK OFF

DESENGORDURANTE ANTI-SILICONE DE BASE
AQUOSA



A base de água



Pano

Vantagens

- Não descolora as peças de plástico
- Efeito anti-reflexo também em vidros e tintas escuras

Descrição e aplicações

Desengordurante profissional de base aquosa para a limpeza e remoção de sujidade, resíduos, ceras e silicones durante a fase de trabalho no setor da pintura de carroçarias.

Aplicação

Método de aplicação:

- pano

Diluição:

Pronto a usar.

Aplicação:

Limpe a superfície a pintar com um pano embebido em QUICK OFF.

Em seguida, seque bem o produto com um pano limpo.

Não utilize panos sujos e troque-os frequentemente.

Estabilidade de estocagem

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 24 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Características Técnicas

Cor	líquido opalescente
Peso específico	0,96 kg/l ($\pm 0,01$)
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. B/a, BA: VOC máximo 850 g/l VOC produto < 850 g/l
Os dados são medidos à temperatura de 20°C	

Observações

- Produto para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Tanto a água de lavagem dos utensílios como os eventuais resíduos de produtos, não deverão ser lançados no ambiente ou despejados em esgotos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/água de lavagem deve ser realizada de acordo com a regulamentação nacional.
- Use luvas e vestuário de proteção e, em caso de contacto com a pele, lave abundantemente com água e sabão.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado, bem como a pintura do produto, podem levar a pequenos desvios nos valores reportados, na cor e nos efeitos estéticos obtidos. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.tecnica@impa.it.