


0642 QUICK OFF

DÉGRAISSANT ANTISILICONE À BASE AQUEUSE



Produit à l'eau



Chiffon

Les «plus» produits

- Ne blanchit pas les pièces en plastique
- Effet anti-halo même sur le verre et les peintures foncées

Description et application

Dégraissant professionnel à base aqueuse pour nettoyer et éliminer saleté, fumées, cires et silicones pendant la phase de travail dans le secteur de la peinture en carrosserie.

Mise en œuvre

Méthode d'application:

- chiffon

Dilution:

Prêt à l'emploi.

Application :

Nettoyez la surface à peindre avec un chiffon imbibé de QUICK OFF.
Ensuite, séchez soigneusement le produit avec un chiffon propre.
N'utilisez pas de chiffons sales et changez-les souvent.

Stabilité de stockage

Le matériau, s'il est stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine intact, a une durée de conservation de 24 mois. Vérifiez la durée de vie du produit en vous référant au lot de production indiqué sur l'emballage. Le numéro de lot est composé de huit caractères numériques dont les quatre premiers chiffres identifient l'année et le mois de production. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques techniques

Couleur	liquide opalescent
Masse volumique	0,96 kg/l (± 0,01)
Valeur limite UE pour le contenu en COV (Directive 2004/42/CE)	Catégorie B/a, PA: COV max 850 g/l COV produit < 850 g/l
Les données sont mesurées à une température de 20 °C	

Recommandations

- Produit pour usage professionnel.
- Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
- L'eau de lavage des outils et les éventuels résidus de produits ne doivent pas être rejetés dans l'environnement ou dans les égouts domestiques. La mise au rebut du récipient/produit/eau de lavage doit être effectuée conformément à la réglementation nationale.
- Porter des gants et vêtements de protection. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon.
- Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières disponibles sur le marché, ainsi que de la peinture du produit, de légères différences sont possibles par rapport aux valeurs indiquées, à la couleur et aux effets esthétiques obtenus. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, notamment lorsque différents lots d'un même matériel sont utilisés pour finir le même ouvrage/chantier.

Les données indiquées ci-dessus sont fournies pour faciliter l'utilisation des produits de la part de nos clients, mais n'impliquent aucune responsabilité d'IMPA S.p.A. pour les applications réalisées en dehors de son contrôle. Pour plus d'amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE e-mail assistenza.tecnica@impa.it.