

2005 BODY SPRAY

PRODUCTO PROTECTOR ANTIRROBO, ANTIPIEDRAS
Y REPINTABLE



Carrocería

Descripción y usos

Revestimiento protector anti piedra a base de resina alquídica caracterizado por su secado rápido, buena adherencia y flexibilidad.

Resiste bien los impactos, la abrasión y los aceites minerales y puede repintarse con cualquier tipo de capa de acabado. Se utiliza en talleres de carrocería en bajos de coches, pasos de rueda, bajos de puertas, compartimentos del motor, maleteros y como protección contra la corrosión y los golpes de piedras levantadas de las ruedas.

Preparación del fondo

Las superficies a tratar deben estar secas, limpias, sin polvo y ligeramente rugosas por lijado.

Aplicación

Modo de aplicación

- Pulverizar a 25-30 cm de la superficie.

Preparación del producto

Agitar bien el envase durante 2 minutos antes de usar.

Espesor aconsejado:

100-150 μ m.

Trabajable:

Después de 30 minutos con cualquier tipo de producto.

Estabilidad de almacenamiento

El material dura 18 meses si se almacena en un lugar fresco y seco, protegido contra las fuentes de calor y de la luz solar directa y en su envase original intacto. Comprobar la caducidad del producto mediante el número de lote de fabricación que figura en el envase. El número de lote consta de ocho caracteres numéricos, cuyos cuatro primeros dígitos identifican el año y el mes de producción. El producto, una vez caducado, debe desecharse según la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Color	negro
Aspetto de la película seca	semibrillante, con relieve de piel de naranja
Naturaleza del aglutinante	resinas alquídicas
Rendimiento práctico indicativo *	0,8-1,0 m ² con un bote de spray, dependiendo del espesor aplicado.
Secado al aire	30 minutos, fase de secado no adherente del polvo
	24 horas, seco total
Valor límite UE para el contenido de COV (Directiva 2004/42/CE)	Cat. B/e, BS: COV máximo 840 g/l Producto COV < 840 g/l
* El rendimiento está calculado considerando las micras necesarias sobre superficies planas y regulares.	
Los datos se refieren a una temperatura de 20°C y 65% H.R.	

Advertencias

- **El producto contiene micropartículas de polímeros sintéticos (SPM).**
- **INSTRUCCIONES PARA EVITAR LA LIBERACIÓN DE MICROPARTÍCULAS DE POLÍMEROS SINTÉTICOS EN EL MEDIO AMBIENTE**
- **De conformidad con el Reglamento (UE) 2023/2055, seguir los siguientes procedimientos para evitar la liberación en el medio ambiente.**
- Durante el uso y la aplicación, evitar la liberación accidental del producto en el suelo, en los alcantarillados y en los desagües domésticos. Aplicar el producto exclusivamente en las partes que se deban tratar.
- Conservar el producto sobrante cerrando herméticamente el envase original. Desechar el producto/envase de acuerdo con la normativa nacional.
- Si se desea volver a utilizar las herramientas con las que se aplica el producto, seguir estos pasos para limpiarlas respetando el medio ambiente.
- El agua, los disolventes o los diluyentes utilizados para lavar las herramientas y cualquier residuo del producto NO DEBEN ser desechados en el medio ambiente ni por los desagües domésticos.
- Eliminar la mayor cantidad posible de producto de las herramientas utilizadas.
- Dejar las herramientas en remojo en agua caliente o en el disolvente durante al menos un par de horas y luego retirarlas del cubo.
- Dejar que el agua se evapore del cubo y dejar secar las herramientas. En el caso de los productos al disolvente, cerrar el recipiente. No desechar el producto en el medio ambiente ni por los desagües domésticos.
- Llevar el envase con los residuos de producto/agua de lavado/disolvente o diluyente de lavado al punto limpio, de conformidad con la normativa nacional.
- Solo para uso profesional.
- Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
- Se recomienda retirar el material necesario para la realización del trabajo del mismo lote.
- Las indicaciones proporcionadas en esta ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia técnica y práctica. Los datos técnicos se refieren a las características medias del producto básico y se determinan en condiciones controladas de laboratorio. La variabilidad de las materias primas y la disponibilidad en el mercado pueden dar lugar a ligeras diferencias en los valores declarados. Por lo tanto, es necesario que el comprador/usuario compruebe personalmente y antes de su utilización la idoneidad del producto para el uso previsto, especialmente cuando se utilizan diferentes lotes del mismo material en el mismo trabajo/obra.

Los datos indicados anteriormente sirven para facilitar el uso de los productos a nuestros clientes, pero no implican ninguna responsabilidad por parte de IMPA S.p.A. por las aplicaciones realizadas fuera de su control. Para más información técnica o para ciclos específicos y/o aplicaciones particulares, consultar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica a la dirección de correo electrónico assistenza.technica@impa.it.