

## 2014 ALLUMINIO RUOTE SPRAY

ESMALTE NITROSSINTÉTICO DE ALUMÍNIO



Ver osservazioni

### Descrição e aplicações

ALLUMINIO RUOTE SPRAY é um esmalte nitrossintético de alta qualidade, que se caracteriza por uma secagem extremamente rápida e um elevado poder de cobertura. É especialmente indicado para a pintura de jantes de veículos.

### Preparação do suporte

#### SUPERFÍCIES FERROSAS:

- Remova qualquer vestígio de ferrugem, calamina, gordura e humidade através de jateamento de areia com grau SA2,5 ou realize uma limpeza mecânica minuciosa seguida de desengorduramento com solvente.
- Aplique, conforme a ficha técnica, o FONDO R.E., código 1827, ou o fundo lixável STAR PRIME HT, código 1543, ou EQUALIX HS, código 1513.

#### ALUMÍNIO E LIGAS LEVES:

- Recomenda-se o UNIPRIMER SPRAY, código 2001.

Se houver tintas antigas, faça um teste de aderência.

### Aplicação

#### Método de aplicação:

- Pulverizar a 25-30 cm da superfície.

#### Preparação do produto:

Agite bem o recipiente durante 3 minutos antes de utilizar.

#### Espessuras aconselhadas:

20-40 µm secchi.

### Estabilidade de estocagem

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 12 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor.

## Caratteristiche Tecniche

|                                                                                           |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cor                                                                                       | alluminio                                                   |
| Aspetto del film secco                                                                    | Brillio                                                     |
| Natura del legante                                                                        | nitrocellulosa-alchidica                                    |
| Rendimento pratico indicativo *                                                           | 1,0-1,5 m <sup>2</sup> con una lata                         |
| Ar secco                                                                                  | 5 minuti, senza polvere                                     |
|                                                                                           | 15 minuti, al tocco                                         |
|                                                                                           | 1 ora, profondo                                             |
| Valore limite UE per il contenuto di COV<br>(Diretiva 2004/42/CE)                         | Cat. B/e, BS: COV massimo 840 g/l<br>Prodotto COV < 840 g/l |
| *O rendimento è calcolato secondo la spessore raccomandata in superfici piane e regolari. |                                                             |
| Os dados são registrados à temperatura de 20°C e U.R. de 65%.                             |                                                             |

## Observações

- **O produto contém micropartículas de polímeros sintéticos (SPM).**
- **ISTRUZIONI PER EVITARE LA LIBERAZIONE DI MICROPARTICOLE DI POLIMERI SINTETICI NELL'AMBIENTE**
- **Em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/2055, siga os seguintes procedimentos para evitar a liberação para o ambiente.**
- Durante o uso e a aplicação, evite lançamentos acidentais do produto no solo, esgotos e ralos domésticos. Aplique o produto apenas nas partes a tratar.
- Conserve o eventual produto remanescente fechando hermeticamente a embalagem original. Elimine o produto/recipiente em conformidade com a regulamentação nacional.
- Se quiser reutilizar as ferramentas com as quais aplica o produto, siga estes passos para as limpar de uma forma amigável ao ambiente.
- A água, os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto NÃO DEVEM ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos.
- Remova o máximo de produto possível das ferramentas utilizadas.
- Deixe as ferramentas de molho em água quente ou no solvente durante pelo menos duas horas e, em seguida, retire-as do recipiente.
- Deixe a água evaporar do balde e deixe as ferramentas secarem. Para os produtos à base de solvente, feche o recipiente. Não elimine o produto no ambiente nem o deite nos ralos domésticos.
- Entregue o recipiente com os resíduos de produto/água de lavagem/solvente ou diluente de lavagem no centro de recolha de resíduos, de acordo com a regulamentação nacional.
- Apenas para uso profissional.
- Consulte sempre a ficha de segurança dos produtos indicados.
- Aconselha-se a retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistenza Técnica no endereço de e-mail [assistenza.technica@impa.it](mailto:assistenza.technica@impa.it).