


1402 SPEEDWAY

PEINTURE POUR SIGNALISATION ROUTIÈRE DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE



Les «plus» produits

- Séchage rapide
- Excellente accrochage et résistance à l'abrasion.

Description et application

Peinture pour signalisation routière d'application aisée, séchage rapide. Elle présente une excellente rétention à la couleur, accrochage et résistance à l'abrasion.

Étudiée spécifiquement pour la signalisation routière, elle est particulièrement indiquée pour résister à tout type de trafic (urbain, extra-urbain et autoroutier).

Préparation du support

Le revêtement d'asphalte doit être sec, propre et presque exempt de sable ou poussières.

Mise en œuvre

Méthode d'application:

- rouleau
- pistolet
- machine pour traçage

Préparation du produit:

Mélanger jusqu'à couleur et consistance uniformes.

Diluer avec 1610 DILUENTE SPARTITRAFFICO de 5 à 10%.

Stabilité de stockage

Le matériau, s'il est stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine intact, a une durée de conservation de 24 mois. Vérifiez la durée de vie du produit en vous référant au lot de production indiqué sur l'emballage. Le numéro de lot est composé de huit caractères numériques dont les quatre premiers chiffres identifient l'année et le mois de production. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques techniques

Couleur	blanc - jaune - rouge - bleu
Nature du liant	alkyd-caoutchouc chloré
Aspect du film sec	mat
Viscosité	2500-5000 mPa.s Brookfield rpm 20 s 4
Épaisseurs recommandées	120 µm secs par couche
Consommation indicative	5 m ² /l (1 couche)
Séchage à l'air (20°C - 65% H.R.)	5 minutes, hors poussière
	30-40 minutes, sec
	1 heure, circulaire
Classification AFNOR NF T 36-005	Famille I - Catégorie 4a/8a
Les données sont mesurées à une température de 20 °C.	

Recommandations

- La température du support et de l'environnement doivent être entre + 10 et 40°C, et avec H.R. ne pas excédant 75%.
- Ne pas appliquer en présence de glace et de la surface de condensation.
- Pour l'usage professionnel seulement.
- Les fiches de sécurité des produits indiqués doivent toujours être consultées.
- Les solvants ou les diluants utilisés pour le lavage des outils et les éventuels résidus de produits ne doivent pas être rejetés dans l'environnement ou dans les égouts domestiques. La mise au rebut du récipient/produit/diluant ou solvant de lavage doit être effectuée conformément à la réglementation nationale.
- Il est conseillé de prélever complètement d'un même lot la quantité nécessaire pour l'exécution du travail.
- Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières disponibles sur le marché, de légères différences sont possibles par rapport aux valeurs indiquées. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, notamment lorsque différents lots d'un même matériel sont utilisés pour finir le même ouvrage/chantier.

Les données indiquées ci-dessus sont fournies pour faciliter l'utilisation des produits de la part de nos clients, mais n'impliquent aucune responsabilité d'IMPA S.p.A. pour les applications réalisées en dehors de son contrôle. Pour plus d'amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE e-mail assistenza.technica@impa.it.